



SPECIFICATION

RICHARD WESTERN

PROVEN IN THE FIELD



SPECIFICATIONS

DUMPERS	DU8	DUTA8	DUTA10	DUTA12	DUTA14	DUTA16
全長	6.12m	6.12m	6.73m	7.07m	7.75m	7.75m
幅	2.53m	2.53m	2.53m	2.53m	2.53m	2.53m
ボディ長さ	4.73m	4.73m	5.37m	5.87m	6.57m	6.57m
ボディ高さ	1.12m	1.12m	1.40m	1.40m	1.49m	1.69m
地上高	2.29m	2.26m	2.74m	2.74m	2.97m	3.17m
ダンプ時の高さ	6.24m	6.22m	7.19m	7.68m	8.52m	8.60m
容量	9.72cu.m	9.72cu.m	12.80cu.m	14.45cu.m	17.45cu.m	19.92cu.m
車軸の数	1	2	2	2	2	2
車軸幅	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m
タイヤ	15 x 22.5 18PR Rem	12.5 x 15 14PR	15 x 22.5 18PR Rem	15 x 22.5 18PR Rem	20.5 X 22.5 Kargo Rem	560/60 x 22.5 Floatation
重量	3000kg	3050kg	3550kg	3750kg	3900kg	4000kg
SRT-X	SRT20-8	SRT20-10	SRT20-12	SRT24-9	SRT24-12	SRT24-15
全長 L	6.68m	6.68m	6.68m	7.48m	7.48m	7.48m
全面の幅	2.13m	2.13m	2.13m	2.13m	2.13m	2.13m
リアの幅	2.27m	2.27m	2.27m	2.27m	2.27m	2.27m
ボディ高さ BH	0.7m	0.9m	1.15m	0.7m	0.9m	1.15m
ボディ長さ BL	5.02m	5.02m	5.02m	5.85m	5.85m	5.85m
地上高 H	2.03m	2.23m	2.48m	2.04m	2.24m	2.44m
ダンプ時の高さ	5.85m	5.99m	6.15m	6.55m	6.7m	6.85m
ダンプ時クリアランス	0.85m	0.85m	0.85m	0.85m	0.85m	0.85m
プラットフォーム高さ	1.27m	1.27m	1.27m	1.37m	1.37m	1.37m
ボディ容量	7.7	9.93	12.7	9.0	11.5	14.8
車軸の数	2	2	2	2	2	2
車軸幅	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m
タイヤ	15 X 22.5- 18PR REM	15 x 22.5 - 18PR Rem	15 x 22.5 - 18PR Rem	15 X 22.5- 18PR REM	15 X 22.5- 18PR REM	15 X 22.5- 18PR REM
重量	4950kg	5200kg	5450kg	5350kg	5600kg	5850kg

For axle and brake sizes visit our website

農業ダンプ トレーラー
石・瓦礫 トレーラー

Richard Western Ltd., D'Urbans, Framlingham, Suffolk, IP13 9RP
t: 01728 723224 f: 01728 724291 e: sales@richard-western.co.uk

richard-western.co.uk

ナカザワアグリマシーン 株式会社

<紋別本社> 〒099-5171 北海道紋別市渚滑町7丁目39-1 t: 0158-24-5678 f: 0158-23-5531
<札幌事務所> 〒004-0062 北海道札幌市厚別区厚別西2条4丁目2-16 t: 011-807-0150 f: 011-807-0149
e: info1@nakazawa-agm.jp h: http://nakazawa-agm.net

農業ダンプトレーラー 大容量モデル

標準装備：

- 4 mmのスチール床と3 mmの側面
- はしご
- 保護カバー付LED道路灯
- 油圧ブレーキ
- ロッキングビーム
- スプリングドロワー：12-16トン
- アンチジャックナイフ：12-16トン



アンチジャックナイフシステム（写真左）
重量を後車軸に自動的に伝達し、傾斜時に牽引管にかかる負荷を軽減。

オプション装備：

- 穀物変換キット：8-10トン
- （含テールゲート）：12-16トン
- 穀物シュート（含：管継手）
- スラリー延長
- 6 mmの床と4 mmの側面
- アンチジャックナイフ：10トンのみ
- 機械式自動テールゲート



農業及び一般用途向け大容量ダンプトレーラー。8, 10, 12, 14, 16トン用モデルをご用意。Richard western社の農業ダンプトレーラーは、4 mmの床と3 mmの側面、オプションで6 mmの床と4 mmの側面を製造している。

石・瓦礫トレーラー 丈夫さを追求したデザイン

標準装備：

- 8 mmのスチール床と6 mmの側面
- 保護カバー付LED道路灯
- 保護カバー付LEDサイドマーカライト
- スプリングドロワー
- 油圧テールゲート
- 3x3 ステージダンプシリンダー
- 2.0 m車軸幅
- 泥よけ

オプション装備：

- 10 mmの床と8 mmの側面
- 耐摩耗性の床パネル

チップパイプとサイドマーカライトは、積み込み中の落下物から保護されている（写真横）。



石・瓦礫トレーラーはタフな作業ができるように設計されている。20トンまたは24トンの積載量があり、リーフスプリングサスペンションで420mm x 180mmブレーキを備えた商用車軸が装備されている。テーパモノコックボディには、6 mmのサイドパネルと8 mmの床があり、8~15立方メートルのサイズで利用できる。3段のダンプシリンダーを装備しているため、足場の悪い土地での安定性が向上する。標準装備には、スプリングドロワーと油圧式テールゲートが含まれている。